

## Dome Kamera VC1

NEU!

Sichere mobile Überwachung mit den Dome Kameras von I+ME ACTIA GmbH

### Ihre Vorteile auf einem Blick

- ❖ gegen Vandalismus geschützte Sonderversion für die mobile Videoüberwachung
- ❖ e1 Typgenehmigung
- ❖ bruchsaicheres Kuppelmaterial und robustes Metall-Gehäuse
- ❖ hohe Lichtempfindlichkeit von 0,1 Lux
- ❖ hohe Auflösung von 480 TVL
- ❖ Auto Shutter bis 1/100.000 Sek.
- ❖ für Decken- und Wandmontage
- ❖ 3 Objektivvarianten zur Auswahl



Die **gegen Vandalismus geschützten Dome Kameras** für den mobilen Anwendungsbereich werden in stark gefährdeten Bereichen wie **Bussen und Bahnen** eingesetzt und liefern klare Bilder vom Geschehen.

Die Dome Kameras sind mit einer **bruchsaicheren** Kuppel und einem sehr **robusten** Metall-Gehäuse ausgestattet. Daneben bestechen die Kameras durch ihre elegante und kompakte Kuppelform und können für jede denkbare Anforderung eingesetzt werden. Das formschöne Gehäuse wird mit einer schwarz/klaren Kuppel geliefert. Die Kameras sind ideal für Decken- oder Wandinstallationen geeignet und können **in 3 Achsen** verstellt werden.

Die Kameras werden **komplett mit Objektiv** als Farb-Version mit 480 TV-Linien Auflösung geliefert.

I+ME ACTIA Dome Kameras werden weltweit in allen denkbaren Bereichen eingesetzt. Die Referenzen reichen von Bussen und Bahnen bis zu stationären Anwendungen.

Durch die Typgenehmigung nach **e1** kann die Kamera in allen Fahrzeugen montiert und betrieben werden.

Mit I+ME ACTIA Vandalismus- Dome Kameras erhalten Sie **hohe Qualität** in Puncto Videobild und Zuverlässigkeit zu sehr günstigen Preisen.



## ● ● ● Technische Daten

Typ	VC1
Auflösung	480 Linien (752 x 582 Pixel)
Mindestbeleuchtung	0,1 Lux
Bildwandler	1/3" Sony Super HAD CCD-Chip
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Signal-Rauschabstand	>45 dB
Elektr. Shutter	1/50 - 1/100.000 Sek.
Gegenlichtkompensation	Auto Backlight
Fernsehnorm	PAL, 625 Zeilen, 50 Hz
Videoausgangssignal	FBAS 1 V <sub>ss</sub> / 75 Ohm
Betriebsspannung / Leistung	12 (8-18) V DC, 0,2A (Verpolungsschutz)
Betriebstemperatur	-10° - +60° C
Luftfeuchtigkeit	bis max. 90%
Gewicht	Ca. 790 g
Abmessungen (DxH)	140 x 95 mm
Objektivauswahl	2,9 - 3,6 - 4,3 mm Objektiv
Objektivfassung	12mm Objektivhalter
Blendesteuerung	Fixiert
Fokuseinstellung	Manuell
Montagebefestigung	Decken- oder Wandmontage (3achsialer Einst.)
Montageort	Innen- und Aussenbereich IP67
Gehäuseausführung	Schlagfestes Metallgehäuse (beige)
Kuppel	Kuppel Poly Karbonat
Mitgeliefertes Zubehör	Montageanleitung, Bohrschablone

### Objektiv Drehachse



### Bestellinformation (\*)

Dome Kamera VC1 2,9 mm Objektiv	TGD 8390079
Dome Kamera VC1 3,6 mm Objektiv	TGD 8390080
Dome Kamera VC1 4,3 mm Objektiv	TGD 8390081

(\*) Andere Objektive auf Anfrage

### Kontakt

I+ME ACTIA GmbH  
Rebenring 33  
38106 Braunschweig  
Deutschland

Tel.: ++ 49 (0) 531 38 70 1-0  
Fax: ++ 49 (0) 531 38 70 1-88  
Mail: [info@ime-actia.de](mailto:info@ime-actia.de)  
Web: [www.ime-actia.de](http://www.ime-actia.de)